

仕様書

②PHC 株式会社 超低温フリーザー MDF-C8V1-PJ

品名	超低温フリーザー
品番	MDF-C8V1-PJ
冷却性能	
内容積	約 84 ℓ
外寸法 (mm)	W550×D (685+83) ×H945
内寸法 (mm)	W405×D490×H425
外装	塗装鋼板
内装	塗装鋼板
扉	塗装鋼板
測定孔	内径 17 mm、2箇所 (背面、底面)
断熱材	本体：硬質発泡ウレタン+VIP (真空断熱材) 扉：硬質発泡ポリウレタン
圧縮機	全密閉型ロータリー式、出力 450W
冷却器	チューブオンシート (内箱兼用)
凝縮器	フィンレスチューブ
冷媒	HFC 混合冷媒 (R245fa/R600/R23/R14)
温度調節方式	マイコン制御式
温度表示方式	デジタル表示式 (温度設定 -55℃~-90℃)
温度センサー	白金測温抵抗体 Pt 1000Ω
警報の種類	高温警報、低温警報、停電警報、センサー異常、ファンモーター異常、 コンプレッサー温度異常
遠隔警報接点	許容接点容量 DC30V、2A
電源	単相、100V、50Hz/60Hz
バッテリー	ニッケル水素蓄電池、DC6V、1110mAh、自動充電式
製品質量	67kg
付属品等	鍵1本 (1本予備) 霜取りヘラ1個