

仕様書

③日本フリーザー株式会社 マイバイオ CVF-78HC

品名	マイバイオ
モデル	CVF-78HC
冷却性能	常用 -70°C/-65°C ~ -75°C
内容積	約70ℓ
外寸法 (mm)	W557×D (557+88) ×H887
内寸法 (mm)	W387×D387×H470 (有効H425)
外装	鉄板アクリル樹脂焼き付け塗装
内装	鉄板アクリル樹脂焼き付け塗装
暖熱材	硬質発泡ポリウレタン
内蓋	1枚 (発泡ポリスチレン)
圧縮機定格出力	375W
冷却器	パイプオンシート
凝縮器	スーパーウォールコンデンサー + ワイヤチューブ
冷媒	混合冷媒 (HC ノンフロン)
電源 (50/60Hz)	AC100V 15A 単独
運転電流	4.1/3.7A
定格消費電力	250/260W
放熱量	900/940 kJ/h
温度設定 / 表示	デジタル設定 / デジタル表示
高温警報	-60°C以上温度上昇時にブザー報知、デジタル表示点滅、警報ランプ点灯
低温警報	-80°C以下温度降下時にブザー報知、デジタル表示点滅、警報ランプ点灯
停電警報	停電時にブザー報知、警報ランプ点灯 (バッテリー充電式6V、約30時間作動可)
機器保護回路	サーキットプロテクタ 遮断容量 10A
外部警報出力	無電圧接点出力2P端子 (温度警報・停電警報・機器保護回路作動を出力)
重量	約45kg
付属品等	鍵2本 (1本予備)、アクセスポート右側側面1箇所 (φ13mm)、 温度ロガー及び付属品一式